


TALADROS MAGNÉTICOS PORTÁTILES HOUGEN®

HMD115 DE PERFIL ULTRA BAJO



Patentado

De perfil ultra bajo, ángulo recto para sitios sumamente estrechos.

- Perfil ultra bajo, permite el acceso a los sitios más estrechos. Mide solamente 170 mm (6-11/16") de altura
- Liviano, de solo 9,7 kg (21,3 lb)
- Árbol con estilo de avance patentado que requiere mínimo mantenimiento y perfora sin vibración
- Utiliza cortadores RotaLoc™ de acople rápido (estilo bayoneta) y sin herramientas
- Expulsión positiva del bocado central sólido
- Engranaje de torque elevado
- Las manijas de avance se pueden trabar para facilitar el acarreo
- Se puede usar una herramienta con trinquete (ratchet) en lugar de las manijas de avance
- Controles ubicados en la parte trasera
- Incluye maletín de acarreo y almacenamiento
- Garantía de un año limitada
- El mango de transporte es opcional (No. de pieza 07021)



Made in
U.S.A.

ESPECIFICACIONES DEL TALADRO HMD115

Sistema eléctrico	115 V, 50/60 Hz - 8 A, 960 W 230 V, 50/60 Hz - 4 A, 960 W		
Motor	7 A (115 V), 3,5 A (230 V) 450 RPM		
Diámetro	12 mm - 27 mm (1/2" a 1-1/16")		
Máxima profundidad	19 mm (3/4")		
Cortador / acople	RotaLoc™ con vástago de empuje y giro		
Dimensiones	Alt. 170 mm x Ancho 216 mm x Largo 295 mm (Alt. 6-11/16" x A 8-1/2" x L 11-5/8")		
Imán	Base	Ancho 102 mm x Largo 178 mm (A 4" x L 7")	
	Placa de 25 mm (1")	Separación a peso muerto 944 kg (2080 lb)	Separación a punta de broca 385 kg (849 lb)
	Placa de 9,5 mm (3/8")	582 kg (1283 lb)	243 kg (535 lb)
Peso neto	9,7 kg (21,3 lb)		

MODELOS

No. de modelo	Descripción	Voltaje	CSA	Enchufe especial
0115101	HMD115	115 V	X	
0115201	HMD115	230 V		
0115301	HMD115	230 V		Tipo I
0115401	HMD115	230 V		Sin enchufe

- Todos estos taladros incluyen: maletín de acarreo, lubricante Slick-Stik™ y correa de seguridad.



No se necesitan herramientas para instalar estos cortadores
Sencillamente insertar y girar, estilo bayoneta

